

TECHNISCHE FICHE
ILKA-PRODUCTEN
Reinigen, beschermen, verzorgen.

ILKA®-RAPID

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Kleefband- en harsoplosser, gevelverf- en graffiti verwijderen.

Toepassingsgebied:

Ilka®-Rapid is een verwijderaar voor

- dispersieverf
- kunst en harspleisters
- graffiti

Ook op metalen, glas, hout, steen en geanodiseerde metalen.

Bij lakken, rubber en kunststoffen eerst een proefvlak maken.

Ilka®-Rapid lost op

- kleefband
- lijm
- textielplakband
- kunsthars
- gevelverf
- graffiti
- primers
- emulsieverf
- boot verfglazuur
- siloxan
- vloeibare films
- sierpleisters

Inwerktijd:

De inwerktijd verhoudt zich volgens de structuur van het te behandelen oppervlak en wordt bepaald door een proefvlak, en ligt tussen de 1 tot 6 minuten.

Verwerking:

Als dispersieverf verwijderaar.

- De gevel in vlakken verdelen.
- Met natuurborstel Ilka®-Rapid aanbrengen.
- Korte inwerktijd.
- Bij gladde ondergrond, geloste verf met spatel wegnemen.
- Bij ruwe ondergrond kan men eventueel hoge druk gebruiken.
- Verfresten met water en natuurborstel afwassen.
- De bewerking binnen een deelvlak steeds van onder af.
- Meerdere verflagen, mogelijks een 2^{de} arbeidsgang.

Als kleefband- en graffiti oplosser:

- Ilka®-Rapid verspuiten
- met doek of borstel inwrijven
- inwerktijd 1- 6 min.
- met doek of borstel met veel water afspoelen
- bij grote oppervlakken, hoge druk of stoomreiniging

Nazorg:

Afgespoelde verfdeeltjes opvangen op schildersdoek.

Of het reinigingswater filteren.

Uitgeharde verfdeeltjes zijn bouwafval.

Gegevens:

Kleur	transparant
Vorm	vloeibaar
Verbruik	Naar behoefte
Opslag	12 maanden
	Verpakking droog, gesloten, koel stockeren.

Toepassing en verwerking liggen buiten onze controle, zo kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. Onze toepassingsaanwijzingen berusten op grondig labo- en praktijkonderzoeken.

Technische fiche is opgemaakt door ILKA-CHEMIE
www.ilka-chemie.com

Danzinger Str. 21

74613 Öhringen



Bouw-iii Bvba Walleken 46 9230 Wetteren 09/369.72.28 info@bouw-iii.be