



Technisches Merkblatt

Reinigen • Schützen • Pflegen

ILKA-Magic Politur

Hochglanz Lackpolitur für verwitterte, verkratzte Lacke, auch Metalliclacke, lösungsmittelfrei, mit UV-Konservierungsschutz und Ablaufeffekt

Einsatzgebiete

ILKA-Magic Politur beseitigt verwitterte Lackschichten, (Waschanlagen-) Kratzer und Umweltverschmutzungen von Autos, Young- und Oldtimern sowie Zweirädern. ILKA-Magic Politur ist für alle Lacke geeignet, auch für Metalliclacke.

Eigenschaften

ILKA-Magic Politur ist eine hochwirksame, silikonhaltige, stark farbauffrischende Politur. Ihre besonders lackschonenden Schleifkörner lassen Auskreidungen, Verwitterungen und Grauschleier von lackierten Oberflächen verschwinden. ILKA-Magic Politur verleiht behandelten Lackoberflächen Hochglanz, schützt sie vor UV-Strahlung und imprägniert sie. ILKA-Magic Politur ist für alle Lacke geeignet und nicht feuergefährlich. Es lässt sich von Hand oder mit der Maschine verarbeiten.

Verarbeitung

ILKA-Magic Politur vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt nicht mit Wasser verdünnen. Auf die saubere und trockene Lackoberfläche pur auftragen, mit einem weichen Polierruch in kreisenden Bewegungen verteilen und kurz, ca. 4 – 5 Minuten, einwirken lassen. Anschließend mit einem Polierruch gründlich aufpolieren. Bei der maschinellen Verarbeitung empfiehlt sich der Einsatz einer Exzenterpoliermaschine und einem weichen, feinporigem Schwamm. Die Sonne sollte nicht direkt auf die zu reinigende Lackoberfläche scheinen. Am besten im Schatten arbeiten. Die optimale Außentemperatur liegt bei +20 – +25 °C. ILKA-Magic Politur darf nicht unter +5 °C verarbeitet werden.

Es wird empfohlen vor der Ausführung eine Musterfläche anzulegen um die Wirksamkeit des Produktes auf der jeweiligen Oberfläche sicher zu stellen.



Daten

Gefahrenklasse:	entfällt
pH-Wert:	6,5 bis 7
Farbe:	weiß
Form:	flüssig
Verbrauch:	je nach Verschmutzung, ca. 20 g-40 g je m ²
Temperatur:	nicht frostbeständig

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Version I/2015

ILKA-CHEMIE GmbH • Danziger Str. 21 • D-74613 Öhringen • Tel: 07941 64688 0 • Fax: 07941 64688 55
E-Mail: post@ilka-chemie.com Besuchen Sie uns im Internet: www.ilka-chemie.com