



# ILKA<sup>®</sup> – Stein - Neutralisator A

## Neutralisation für sauer gereinigte Steinfassaden

### Einsatzbereiche:

Nach der Fassadenreinigung von Sandstein- und Klinkerfassaden, Backstein, Natur- und Kunststeinfassaden, die mit ILKA -Steinreiniger FSV oder FSV 5 gereinigt wurden, treten in Sonderfällen und besonders bei Nichtbeachtung der empfohlenen Arbeitsweise sogenannte Ausblühungen auf.

### Verarbeitung:

**ILKA – Stein - Neutralisator A** wird mit einem Deckenquast, Bürste oder Sprühgerät, pur oder mit Wasser verdünnt, höchstens 1:10, aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 8-15 Minuten mit starkem, klarem und kaltem Wasserstrahl oder Hochdruckgerät abwaschen. Wegen Verätzungsgefahr sind Metalle, Alu, Lack und alkalisch empfindliche Flächen abzudecken!

### Daten:

<b>Gefahrenklasse:</b>	Ätzend! Augen und Haut schützen !
<b>Flammpunkt:</b>	keinen
<b>pH-Wert:</b>	12
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Form:</b>	Flüssig

**Verbrauch:** ca. 250g/m<sup>2</sup>

### Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate, nicht frostbeständig.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.