

# LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten

## Hydrophobierung von saugenden mineralischen Oberflächen

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m <sup>2</sup>	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	<b>Geforderte Eigenschaften</b>			
	<p>ILKA-Siloxan ist ein hervorragender Schutz gegen Durchfeuchtung, besonders Schlagregen, Wasserflecken und Frostschäden. Schutz gegen Verschmutzung an Putzen aller Art, Beton und Mörtel, Ziegel und Tonwaren, Natur- und Kunststeinen, Asbest und Asbestzement, Gips, Isolierstoffen usw. durch Imprägnierung. Auf glasierten, polierten oder geschliffenen Steinflächen nicht verwenden! Nach der Anwendung unlöslich, witterungsbeständig, farblos und frostbeständig. ILKA-Siloxan ist nach der Applikation wasserabweisend und dampfdiffusionsoffen.</p>			
	<b>Hydrophobierung der Fassadenflächen</b>			
	<p>Hydrophobierung (Imprägnierung) der Fassadenfläche, einmaliger Auftrag der Imprägnierung. Die Fassadenfläche ist nach der Reinigung wasser- und schmutzabweisend mit ILKA-Siloxan Spezialimprägnierung der Firma ILKA-Chemie zu hydrophobieren. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter + 5° C erfolgen. Die zu imprägnierenden Flächen müssen absolut trocken und sauber sein. Die Imprägnierung ist mit Pinsel, Walze, oder im Sprühverfahren satt und gleichmäßig aufzubringen. Nach der Imprägnierung ist die behandelte Fläche einen Tag vor Regen zu schützen. Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p>			
	<b>Weitere Besonderheiten:</b>			
	Dampfdiffusionsoffen. Alkalibeständigkeit: bis pH-Wert 14			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten			
	Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.			
	<b>Daten</b>			
	Gefahrenklasse:	gesundheitsschädlich		
	pH-Wert:	nicht bestimmt		
	Farbe:	klar		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	ca. 200 -300 ml/m <sup>2</sup>		
	Temperatur:	frostbeständig		
	Haltbarkeit:	12 Monate		
	Fabrikat: <b>ILKA- Siloxan</b> oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			