

ILKA®-Lack-Ex

Hochleistungsentlacker, flüssig, CKW-frei, auch für Anwendung im Tauchbad geeignet. Für die Reinigung von Spritzpistolen, Lackbehältern und Edelstahldüsen.

Auch zur Graffiti-Entfernung geeignet.



Einsatzgebiete:

Dieser neue Entlacker entfernt mit hervorragender Tiefenwirkung neue und alte Lacke, wie z. B. 1- und 2- Komponentenlacke, Pulverbeschichtungen, Dispersionsfarbe, Acryl- und Latexfarben, Klebstoffreste, Graffiti und Altanstriche. **ILKA-Lack-Ex** ist hervorragend geeignet für die Reinigung von Spritzpistolen und Edelstahldüsen im Tauchbad. Entfernt Graffiti auf Steinen, Edelstahl, Eloxal, und Glas.

Anwendung:

ILKA-Lack-Ex vorzugsweise mit einem Naturborstenpinsel ausreichend auftragen und einwirken lassen. Ideal ist hier die Anwendung im Tauchbad. **ILKA-Lack-Ex** durchdringt mehrere Lack- und Farbschichten in einem Arbeitsgang. Lacke lösen sich schuppenartig vom Untergrund ab. Gelöste Lacke mit einer Spachtel oder Lappen entfernen.

Die Lackreste, die sich bei einer Anwendung im Tauchbad lösen, können leicht über ein Sieb abgetrennt werden. **ILKA-Lack-Ex** sollte man nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. Die genaue Einwirkzeit lässt sich nur über einen Probeversuch ermitteln, sie kann zwischen 1 und 60 Minuten liegen. **ILKA-Lack-Ex** sollte nicht über Nacht angewendet werden. Die zu reinigenden Teile sollten, sobald der Lack gelöst ist, mit einem Lappen oder Papiertüchern von Produktresten gereinigt werden. Dichtungen, Kunststoffe und Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden. Vor der Verarbeitung ist unbedingt die Materialverträglichkeit des Produkts zu prüfen. Bei der Anwendung im Tauchbad sollte das Tauchbad abgedeckt werden, da dies die Verdunstung des Produkts vermindert. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Die Gebinde sind vorsichtig zu öffnen, da bei längerer Standzeit oder bei Wärmeeinwirkung ein Überdruck in den Gebinden entstehen kann. In Räumen ist für eine **gute** Lüftung zu sorgen! Vorsicht: entfernt auch Autolacke. Zum Entfernen von Graffiti auf Autolacken empfehlen wir **ILKA-Rapid**.

Daten:

| | | | |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Farbe: | farblos | Form: | flüssig |
| Verbrauch: | nach Versuch | Gefahrenklasse: | Leichtentzündlich |

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit min. 24 Monate.