

ILKA-Alu Rein APR

Spezialreiniger, abrasive Paste für die Metallreinigung.

Einsatzgebiete

ILKA-Alu Rein APR ist eine abrasive Paste zur Reinigung von Umweltverschmutzungen und Verkrustungen auf Metalloberflächen. Ebenso können hartnäckige Verschmutzungen von eloxiertem Aluminium, Chrom, Messing, Kupfer, Edelstahl entfernt werden. ILKA-Alu Rein APR kann auch für die Entfernung von Rost, Öl, Fett und Kalk auf Metalloberflächen angewendet werden. Bei der Reinigung mit ILKA-Alu Rein APR wird eine vorhandene Eloxalschicht nicht angegriffen.

Eigenschaften

ILKA-Alu Rein APR ist eine hochwirksame abrasive Paste mit Emulsionswirkung sowie sehr guter Tiefenwirkung. ILKA-Alu Rein APR ist nicht giftig, nicht korrodierend und nicht feuergefährlich. Es ist biologisch abbaubar. ILKA-Alu Rein APR hat keinen unangenehmen Geruch und kann mit Wasser abgewaschen werden. ILKA-Alu Rein APR kann auf allen Metalloberflächen angewandt werden.

Verarbeitung

ILKA-Alu Rein APR vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Das Produkt nicht mit Wasser verdünnen. Auf die zu reinigenden Oberflächen pur auftragen und kurz, ca. 4 – 5 Minuten, einwirken lassen. Danach mit einem Schwamm oder Reinigungspad (weiß) einarbeiten. Der Reinigungspad erhöht hierbei die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit einem feuchtem Schwamm, Lappen oder weißem Pad, abreiben, oder mit Wasser abwaschen.

Bei der Reinigung sollte auf der Schattenseite gearbeitet werden, bzw. sollte eine direkte Sonneneinstrahlung auf die zu reinigende Fläche vermieden werden.

Es wird empfohlen vor der Ausführung eine Musterfläche anzulegen um die Wirksamkeit des Produktes auf der jeweiligen Oberfläche sicher zu stellen.

Für die anschließende Konservierung empfehlen wir ILKA-Alu Fix. Dieses ist zugelassen bei der Gütegemeinschaft zur Reinigung der Metallfassaden (GRM).



Daten

| | |
|-----------------|--|
| Gefahrenklasse: | entfällt |
| pH-Wert: | 7 |
| Farbe: | grau |
| Form: | pastös |
| Verbrauch: | je nach Verschmutzung, ca. 100 g-300 g |
| Temperatur: | nicht frostbeständig |

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

Besondere Hinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen.