

### ILKA®–Alu Rein M

Reinigungskonzentrat für Eloxal, Aluminium und pulverbeschichtete Metallfassaden.



#### Eigenschaften:

Zur Reinigung von anodisch-oxidierten Oberflächen und Aluminiumlegierungen am Bau.

Besonders gut zur Entfettung von Fett und ölhaltigen Verschmutzungen geeignet.

**ILKA-Alu Rein M** ist zugelassen bei der Gütergemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden, für eloxierte und beschichtete Metallfassaden.

#### Anwendung:

**ILKA–Alu Rein M** ist je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnbar oder pur zu verwenden.

**ILKA–Alu Rein M** auftragen und kurz einwirken (ca. 4 Minuten) lassen. Danach mit einem Lappen oder Pad einarbeiten, der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit Wasser abwaschen.

Zum Auftragen und Abwaschen sind auch Hochdruckreiniger geeignet.

Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden.

**ILKA–Alu Rein M** darf nicht unter einer Temperatur von 5 ° C verarbeitet werden. Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen. Die anschließende Konservierung mit **ILKA–Alu Fix** gibt der Fassade ein gleichmäßiges Aussehen und bildet einen Schutzfilm zur Abwehr aggressiver Schadstoffe und Verschmutzungen.

#### Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern.

Das Material ist nicht frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

#### Verbrauch:

100 – 300 g/m<sup>2</sup>