

ILKA®–Alu Rein S

Spezialreiniger für Eloxal und Aluminium



Eigenschaften:

ILKA–Alu Rein S entfernt mühelos stärkste atmosphärische Verschmutzungen auf eloxierten Alufassaden. Nimmt Fett, Schmutz sowie Kalk, Rost und Oxydation von Alu, Edelstahl, Chrom, Kunststoffen, Fliesen und Steinzeug. Nicht für brüniertes Eloxal geeignet.

Anwendungen:

Flächen mit Wasser gut vornässen, dann je nach Verschmutzung **ILKA–Alu Rein S** pur oder 1:20 verdünnt auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Pad einarbeiten - der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit Wasser abwaschen. Zum Auftragen und Abwaschen sind auch Hochdruckreiniger geeignet. Die optimale Außentemperatur liegt bei 20° C. Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden. **ILKA–Alu Rein S** darf nicht unter einer Temperatur von 5° C verarbeitet werden. Es wird empfohlen vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen. Die anschließende Konservierung mit **ILKA–Alu Fix** gibt der Fassade ein gleichmäßiges Aussehen und bildet einen Schutzfilm zur Abwehr aggressiver Schadstoffe und Verschmutzungen.

Entsorgung:

Bei Kanal-Trennsystem das Wasser nicht in die Regenkanalisation, sondern über die Kanalisation in die nächste Kläranlage einleiten. Wasser nicht in freie Gewässer einleiten. Der pH-Wert des Wassers muss zwischen 6 und 9 liegen.

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Das Material ist nicht frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Verbrauch: 100 - 300 g / m²