

ILKA®-Antigraffiti Primer

Gebrauchsfertige Grundierung für mineralische Untergründe.

Einsatzgebiete

ILKA-Antigraffiti Primer ist eine Grundierung für mineralische Untergründe. Es verhindert Farbvertiefungen und Farbänderungen auf Beton, Natur- und Kunststeinen.

Eigenschaften

ILKA-Antigraffiti Primer verhindert Farbvertiefungen, die auf bestimmten Untergründen durch ILKA-Antigraffiti Protect entstehen können. Diese können insbesondere auf Beton, Natur- und Kunststeinen und auf mineralischen Untergründen mit hoher Alkalität und Wasserfestigkeit, entstehen. Nicht auf Farben und Putzen anwendbar.

Verarbeitung

Die zu schützende Oberfläche mit entsprechenden ILKA-Produkten vorreinigen. Schmutz, Staub, Öl und Fett, Salze und Ausblühungen, sowie Imprägnierungen müssen restlos entfernt werden. Der zu behandelnde Untergrund muss trocken und saugfähig sein.

ILKA-Antigraffiti Primer wird unverdünnt durch Aufrollen mit einer Lackwalze, einem Pinsel oder mit einem Airlessgerät aufgetragen. ILKA-Antigraffiti Primer wird in Ein- oder Mehrschichtapplikation in einem Arbeitsgang aufgetragen. Der Anstrich mit ILKA-Antigraffiti Primer muss mindestens 4 Stunden trocknen.

Ideale Verarbeitungstemperatur von +14°C bis +40°C. Werkzeug, Pinsel oder Airlessgerät müssen nach der Verarbeitung sofort mit klarem Wasser gereinigt werden. Ansonsten lässt sich das Produkt nicht mehr entfernen.

Zunächst muss eine Testfläche angelegt werden.



Daten

Gefahrenklasse: keine
pH-Wert: 7,5 – 8,5
Farbe: weiß
Form: cremig
Verbrauch: ca. 5 m² je Liter
Lagerfähigkeit: nicht frostbeständig
Artikelnummer: 02.20

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl, jedoch nicht unter 10°C zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit ungeöffnet mindestens 12 Monate.

Entsorgung

Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweis

Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.