

ILKA[®]-Neutralisator A

Neutralisiert sauer gereinigte Steine und Fassaden.

Einsatzbereiche:

Nach der Fassadenreinigung von Sandstein- und Klinkerfassaden, Backstein, Natur- und Kunststeinfassaden, die mit ILKA-Steinreiniger FSV oder FSV 5 gereinigt wurden, treten in Sonderfällen und besonders bei Nichtbeachtung der empfohlenen Arbeitsweise sogenannte Ausblühungen auf.

Verarbeitung:

ILKA-Neutralisator A wird mit einem Deckenquast, Bürste oder Sprühgerät, pur oder mit Wasser verdünnt, höchstens 1:10, aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 8-15 Minuten mit starkem, klarem und kaltem Wasserstrahl oder Hochdruckgerät abwaschen. Wegen Verätzungsgefahr sind Metalle, Alu, Lack und alkalisch empfindliche Flächen abzudecken!

Daten:

Gefahrenklasse: Ätzend! Augen und Haut schützen!

Flammpunkt: keinen

pH-Wert: 12

Farbe: farblos

Form: Flüssig

Verbrauch: ca. 250g/m²

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate, nicht frostbeständig.